PoliMEX
PRODUCTOS DE CALEFACCIÓN INDUSTRIAL

Lago Mask No. 124, Col. Anáhuac Los Manzanos
Deleg. Miguel Hidalgo, C.P. 11460, México, D.F.
Tel. / Fax: 5386-1113 · 5386-1383

PRODUCTOS POLIMEX, S.A. DE C.V.
Resistencias eléctricas · Hornos eléctricos
Controles de temperatura · Relevado de
Esfuerzos · Equipos de termofusión
www.polimex.mx

direccion@polimex.mx
ventas@polimex.mx
atencionclientes@polimex.mx
ventascampeche@polimex.mx
ventasveracruz@polimex.mx
ventascoatzacoalcos@polimex.mx

ISO 9001:2008 CERTIFIED SYSTEM ATR

MÁQUINA PARA TRATAMIENTOS TÉRMICOS (RELEVADO DE ESFUERZOS) MOD. POL-6060100S-480V

Máquina para tratamientos térmicos (relevado de esfuerzos) de fabricación nacional marca POLIMEX Mod. POL-6060100S-480V, de diseño compacto para su fácil manejo y transporte. Fabricada en gabinete de acero con acabado en pintura electrostática anticorrosiva con dos orejas de sujeción y dimensiones de 110 cm. de altura x 80 cm. de frente x 60 cm. de fondo, con 6 salidas de poder para operar 3 calefactores de 3.6 de potencia por salida y capacidad del transformador de 90 KVA de poder, alimentación de 480V/240V, 3 fases, 50-60Hz y salidas de 60/80V a 300 Amp. Y el transformador cuenta con sistema de protección por sobrecalentamiento.

DESCRIPCIÓN	POL-606000S-480V
PROGRAMADORES	6 DE 1/16 DE DIN
CONTACTORES DE MERCURIO	6 DE 300 AMP. - 120V
GRAFICADOR DE 12 PUNTOS.	1
INDICADOR DE RAMPA	VISUAL
AMPERÍMETRO	6 INDICADORES DIGITALES
CONEXIÓN PARA TERMOPAR	12 SALIDAS
GRAFICADOR DIGITAL PROGRAMABLE	12 PUNTOS (PAPEL)
SALIDAS	6 DE 85VCA
PROGRAMAS	16
RAMPAS O SEGMENTOS	16 POR PROGRAMA
SALIDA 120VAC/5 AMP.	1
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN	240VAC/480VAC/3F
VOLTAJE DE SALIDA	65VAC/85VAC
POTENCIA	72 A 90 KW
DIMENSIONES	0.8 x 0.6 x 1.25 MTS.
PESO	300 KGS.
MATERIAL	ACERO
CONECTORES DE SALIDA	300 Amp. BRONCE/NEOPRENO
CALIBRACIÓN Y CERTIFICACIÓN	EMA (TOTAL) / ISO9001:2015